

السيالر المائي:

المواصفات:

طلاء مائي أساسه الفينيل أسيتات المستحلب بالماء
يستخدم لتأسيس الجدران البيتونية و فوق المعجون، و يمكن مزجه مع الاسبيداج لتحضير معجون الجدران.

الميزات:

- التصاق و عزل ممتاز.
- انسيابية ممتازة.
- نعومة جيدة.
- مقاومة للعوامل الجوية و أشعة UV.
- مقاومة لنشاط البكتيريا و الفطريات.
- صديق للبيئة.

المعلومات الفنية:

شفاف	اللون
مت	اللمعة
٨ % وزناً	المحتوى الصلب
١ طبقة	عدد الطبقات
١٠-١٥ م / لتر (حسب السطح)	معدل التغطية النظري
١ كغ/ لتر	الكثافة
زمن الجفاف الأولي: ١ ساعة زمن الجفاف النهائي: ١٢ ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (درجة الحرارة / التهوية / سماكة طبقة الطلاء)	زمن الجفاف

تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت و البقايا و الشوائب).




إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التطبيق (١٠-٤٠) م.
- تحريك المنتج داخل العبوة جيداً لتمام التجانس.
- أداة التنفيذ: الفرشاة / الرول / البخ.
- نسبة المزج (٢٥-٣٠) % حجماً ماء لاستخدام الفرشاة أو الرول و تصل الى ٣٢% ماء في حال البخ بالهواء.
- لتحضير معجونتك الخاصة:
إضافة ٢,٥ كغ سبيداج لكل ١ كغ سيلر كحد أقصى دون إضافة الماء، و التحريك الجيد حتى تمام التجانس.

إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لحماية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

التعبئة:

5 Gallons	3 Gallons	Gallon
		

سنتان من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المثالية	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة WH COMERCIO الإسبانية

