

## الطينة الأكرليكية (غراتان / مبلاكسين):

### المواصفات:

طينة أساسها ستايرين أكرليك مستحلب بالماء.  
تستخدم لتزيين الأسطح الداخلية والخارجية على البيتون أو فوق البرايمر  
مثالية لتغطية عيوب وعدم تجانس السطح، و تعتبر نوع من أنواع الديكور الخارجي المقاوم للرطوبة.

### الميزات:

- ليونة ممتازة.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاومة عالية للغسل.
- مقاومة عالية للعوامل الجوية و أشعة UV.
- إمكانية استخدامها في الأماكن الداخلية والمغلقة لعدم وجود أبخرة (صديقة للبيئة).

### المعلومات الفنية:

اللون	أبيض / ألوان أخرى حسب الطلب
المحتوى الصلب	٨٠% وزناً
سماكة الفيلم المقترحة	١٠٠٠ ميكرون جاف (مبلاكسين) / ٧٠٠-٨٠٠ ميكرون جاف (جراتان)
معدل التغطية النهائي	٣-٢,٥ كغ/م <sup>٢</sup> (مبلاكسين) / ٢ كغ/م <sup>٢</sup> (جراتان)
الكثافة	١,٥ كغ / لتر
زمن الجفاف	زمن الجفاف الاولي: ٤ ساعات زمن الجفاف النهائي: ١٢ ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (التهووية / سماكة طبقة الطلاء / درجة الحرارة)

### تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت و البقايا و الشوائب).
- ينصح بتنفيذ الطينة فوق البرايمر أو الأندركوت.
- ينصح بتطبيق عازل شفاف APC فوق الطلاء.




### إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التطبيق (١٠-٤٠) م.
- تحريك المنتج داخل العبوة جيداً لتمام التجانس.
- المذيب: لا داعي بشكل عام، و عند الحاجة يمكن إضافة ١٠% ماء نظيف كحد أعلى.
- يجب تنظيف الأدوات بالماء فور الانتهاء.
- أداة التنفيذ: المالج.

### إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لحماية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

### التعبئة:

5 Gallons	3 Gallons	Gallon
		

سنتان من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المثالية	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة  
الإسبانية WH COMERCIO

