

اللكر

المواصفات:

طلاء شفاف ناهي
يستخدم لحماية الأسطح الخشبية و صقلها و إعطاءها رونق و جمالية
لمعاته المختلفة هي خيارات إضافية تزيينية تلائم كافة أنواع القطع الخشبية.

الميزات:

- انسيابية عالية.
- ليونة جيدة.
- مقاومة للغسل.
- مقاومة للاحتكاك.
- مقاومة للعوامل الجوية و أشعة UV.
- مقاومة لنشاط البكتيريا و الفطريات.

المعلومات الفنية:

شفاف	اللون
لميع / نصف لمعة / مت	اللمعة
52 % وزناً	المحتوى الصلب
120 ميكرون جاف	سماكة الفيلم المقترحة
1 - 2 طبقة	عدد الطبقات
12-8 م ² /لتر	معدل التغطية النظري
1 كغ/لتر	الكثافة
زمن الجفاف الأولي: 6 ساعات زمن الجفاف النهائي: 24 ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (التهوية / سماكة طبقة الطلاء / درجة الحرارة)	زمن الجفاف

تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت والشحوم والبقايا والشوائب).





إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التطبيق (10-40) م.
- التحريك الجيد لتحقيق التجانس التام.
- المذيب: يستخدم مذيب خاص ل APC من أجل خفض اللزوجة أو التنظيف.
- نسبة المذيب: 25-30% حجماً
- المزيد من المذيب يؤدي الى تغيير المواصفات.
- أداة التنفيذ:
الفرشاة / الرول / البخ


إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لحماية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

التعبئة:

5 Gallons	Gallon	Quart	Quarter
			

سنتان من تاريخ الإنتاج (وفق شروط التخزين)	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق بدرجة حرارة (10-40) م في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس.	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة  الإسبانية

