

معجونة السماكات

المواصفات:

معجون أساسه فينيل مستحلب بالماء يصلح للاستعمالات الداخلية و الخارجية
يستخدم لتعبئة الفجوات و تغطية العيوب في الأسطح الجديدة و القديمة لإكسابها سطحاً أملساً ذو نعومة عالية.

الميزات:

- معدل تغطية عالي.
- قوة التصاق عالية.
- ليونة جيدة.
- سهل المد و الحف.
- سهل التنفيذ على الأسطح العمودية و الأفقية بدون تسيل.
- مقاومة للعوامل الجوية و أشعة UV.
- مقاومة لنشاط البكتيريا و الفطريات.
- إمكانية استخدامه داخل المنزل لعدم وجود روائح (صديق للبيئة).

المعلومات الفنية:

اللون	عاجي
المحتوى الصلب	٧٠ % وزناً
سماكة الفيلم المقترحة	٣٠٠ ميكرون جاف
عدد الطبقات	٣-٤ طبقة
معدل التغطية النظري	١ م ^٢ /كغ (حسب جاهزية السطح)
الكثافة	٢,٢ كغ/لتر
زمن الجفاف	زمن الجفاف الأولي: ساعتان زمن الجفاف النهائي: ١٢ ساعة يتأثر زمن الجفاف بعدة عوامل (درجة الحرارة / التهوية / سماكة طبقة الطلاء).

تحضير السطح:

- يجب أن يكون السطح قبل التنفيذ (نظيف / جاف / مستوي / خال من الزيوت و البقايا و الشوائب).
- يمكن تطبيقه مباشرة على السطوح البيتونية.
- ينصح بتنفيذ المعجونة فوق البرايمر.




إرشادات التطبيق:

- درجة حرارة التنفيذ (١٠-٤٠) م.
- المذيب: لا داعي للتمديد بشكل عام ، ويستخدم الماء لتنظيف الأدوات.
- أداة التنفيذ: المشحاف .

إرشادات السلامة:

- ضمان التهوية الجيدة أثناء التطبيق و خلال فترة الجفاف.
- ينصح بارتداء نظارات لوقاية العينين، و قفازات لحماية اليدين.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يؤثر على السيدات الحوامل.

التعبئة:

5 Gallons	3 Gallons	Gallon
		

سنتان من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المثالية	مدة الصلاحية
يحفظ المنتج بعبوته الأصلية المحكمة الإغلاق في مكان بارد و جاف بعيداً عن أشعة الشمس	التخزين

صنعت بإشراف مهندسين مختصين من شركة WH COMERCIO الإسبانية

